



SPECIFICATION

GSX150-Q

ขนาดและน้ำหนัก

กว้าง x ยาว x สูง

700 x 2,020 x 1,075 มม.

น้ำหนัก (Full Weight)

131 กก.

เครื่องยนต์

แบบ

TWINCAM 4 VALVE, DOHC, 4 จังหวะ:

ระบบระบายความร้อน

ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ

ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก

62.0 x 48.8 มม.

ปริมาตรกระบอกสูบ

147.3 ซีซี

ระบบจุดระเบิด

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทรานซิสเตอร์)

อัตราส่วนแรงอัด

11.5 : 1

ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

แบบหัวฉีด (Fuel Injection)

ระบบสตาร์ท

สตาร์ทไฟฟ้า

ระบบหล่อลื่น

SJCS (Suzuki Jet Cooling System)

ระบบส่งกำลัง

คลัตช์

แบบเปียก, หลายแผ่นซ้อนกัน

ระบบเกียร์

6 เกียร์, เฟืองตรงขบกันตลอด

โครงสร้าง

ความยาวช่วงล้อ

1,300 มม.

ความสูงเบาะนั่ง

785 มม.

ระยะห่างจากพื้น

160 มม.

มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล

25.5° / 93.3 มม.

ระบบกันสะเทือน หน้า

โช้คอัพแบบทเลสโคปิคพร้อม Coil Spring และ Oil Damped

ระบบกันสะเทือน หลัง

โช้คอัพเดี่ยวร่วมกับสวิงอาร์ม (Link Type)

เบรก หน้า

ดิสก์เบรก

เบรก หลัง

ดิสก์เบรก

ขนาดยาง หน้า

90/80-17M/C (Tubeless)

ขนาดยาง หลัง

130/70-17M/C (Tubeless)

แบบวงล้อ

ล้อแม็ก

น้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วออกเทน **91** ขึ้นไป

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

11 ลิตร