



SPECIFICATION

ข้อมูลจำเพาะ:

Suzuki Shogun 125		FL125FS-P	FL125FSD-P	
ขนาดและน้ำหนัก	กว้าง x ยาว x สูง	715 X 1,900 X 1,070 มม.		
	น้ำหนัก	105 กก.	106 กก.	
เครื่องยนต์	แบบ	4 จังหวะ, Single Overhead Camshaft		
	ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยอากาศ		
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	53.5 x 55.2 มม.		
	ปริมาตรกระบอกสูบ	124 ซีซี		
	ระบบจุดระเบิด	แบบอิเล็กทรอนิกส์ (ทรานซิสเตอร์)		
	อัตราส่วนแรงอัด	9.6 : 1		
	ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	แบบหัวฉีด (Fuel Injection)		
	ระบบสตาร์ท	สตาร์ทเท้า	สตาร์ทเท้า / สตาร์ทไฟฟ้า	
	ระบบหล่อลื่น	SALCS (Suzuki Advanced Lubrication & Cooling System)		
	ระบบส่งกำลัง	คลัตช์	SAPECS (Suzuki Advanced Power Engagement Clutch System)	
ระบบเกียร์		เกียร์รวม 4 ระดับ (Rotary Gear)		
โครงรถ	ความยาวช่วงล้อ	1,225 มม.		
	ระยะห่างจากพื้น	125 มม.		
	มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล	27° / 70 มม.		
	ระบบกันสะเทือน	หน้า	โช้คอัพแบบทเลสโคปิคพร้อม Coil Spring และ Oil Damped	
	ระบบกันสะเทือน	หลัง	โช้คอัพแบบสวิงอาร์มร่วมกับ Coil Spring	
	เบรก	หน้า	ดิสก์เบรก	
	เบรก	หลัง	ดรัมเบรก	
	ขนาดยาง	หน้า	60 / 100 - 17 M/C 33P	
	ขนาดยาง	หลัง	70 / 90 - 17 M/C 43P	
	แบบวงล้อ	วงล้อแบบซี่ลวด		
	น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือแก๊สโซฮอล์ ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป		
	ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	4.3 ลิตร		

