

**NEW****Smash**

ถนนทุกที่ ขับขี่สบาย ประหยัดถึงใจ

**SPECIFICATION**

ข้อมูลจำเพาะ:

Suzuki Smash		FW110-Q	FW110SD-Q	
ขนาดและน้ำหนัก	กว้าง x ยาว x สูง	655 X 1,930 X 1,040 มม.		
	น้ำหนัก	96 กก.	99 กก.	
เครื่องยนต์	แบบ	4 จังหวะ, Single Overhead Camshaft		
	ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยอากาศ		
	ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก	51.0 x 55.2 มม.		
	ปริมาตรกระบอกสูบ	113 ซีซี		
	ระบบจุดระเบิด	DC-CDI		
	อัตราส่วนแรงอัด	9.5 : 1		
	ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	แบบคาร์บูเรเตอร์ MIKUNI BS22		
	ระบบสตาร์ท	สตาร์ทเท้า	สตาร์ทเท้า / สตาร์ทไฟฟ้า	
	ระบบหล่อลื่น	SALCS (Suzuki Advanced Lubrication & Cooling System)		
	ระบบส่งกำลัง	คลัตช์	SAPECS (Suzuki Advanced Power Engagement Clutch System)	
ระบบเกียร์		เกียร์รวม 4 ระดับ (Rotary Gear)		
โครงสร้าง		ความยาวช่วงล้อ	1,230 มม.	
	ระยะห่างจากพื้น	130 มม.		
	ความสูงเบาะนั่ง	750 มม.		
	นูนคาสเทอ / ระยะเกลา	27 <sup>3</sup> / 68 มม.		
	ระบบกันสะเทือน	หน้า	โช้คอัพแบบเทเลสโคปพร้อม Coil Spring และ Oil Damped	
	ระบบกันสะเทือน	หลัง	โช้คอัพแบบสวิงอาร์มร่วมกับ Coil Spring	
	เบรก	หน้า	ดรัมเบรก	ดิสก์เบรก
	เบรก	หลัง	ดรัมเบรก	
	ขนาดยาง	หน้า	60 / 100 - 17 M/C 33P	
	ขนาดยาง	หลัง	70 / 90 - 17 M/C 43P	
แบบวงล้อ	วงล้อแบบซี่ลวด			
น้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือแก๊สโซฮอล์ ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	4.3 ลิตร			