



Standard Service Maintenance Table for AN650

ระยะทาง Interval	กิโลเมตร	1000	6000	12000	18000	24000	30000	36000	42000	48000	54000	60000
	เดือน	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
รายการเปลี่ยนอะไหล่ Parts replacement	Months											
ไส้กรองอากาศ Air cleaner element		—	—	—	587.00	—	—	587.00	—	—	587.00	—
หัวเทียน (4 หัว) Spark plugs (4 Pcs.)		—	—	220.00	—	220.00	—	220.00	—	220.00	—	220.00
น้ำมันเครื่อง (3 ลิตร) ECSTAR R9000 Engine oil (3 L.)		1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00
น้ำมันเกียร์ (360 มิลลิลิตร) ECSTAR R9000 Transmission oil (360 ml.)		355.00	—	355.00	—	355.00	—	355.00	—	355.00	—	355.00
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง Engine oil filter		274.00	—	—	274.00	—	—	274.00	—	—	274.00	—
น้ำมันเฟืองท้าย (300 มิลลิลิตร) Gear oil (300 ml.)		120.00	—	120.00	—	120.00	—	120.00	—	120.00	—	120.00
น้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์ 2 ลิตร (เปลี่ยนทุกๆ 4 ปี) Engine coolant 2 L.(Replace every 4 years)		—	—	—	—	204.00	—	—	—	204.00	—	—
น้ำมันเบรก (เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี) Brake fluid (Replace every 2 years)		—	—	158.00	—	158.00	—	158.00	—	158.00	—	158.00
ค่าแรง (บาท) Labor charge (Baht)		1,260.00	1,560.00	2,160.00	1,560.00	3,120.00	1,560.00	2,220.00	1,560.00	3,120.00	1,560.00	2,160.00
เวลาปฏิบัติงาน (ชม) Flat rate time (H)		2.1	2.6	3.6	2.6	5.2	2.6	3.7	2.6	5.2	2.6	3.6
ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด / บาท (ไม่รวมภาษี 7 %) Total / Baht (Not include VAT 7 %)		3,074.00	2,625.00	4,078.00	3,486.00	5,242.00	2,625.00	4,999.00	2,625.00	5,242.00	3,486.00	4,078.00
ภาษี 7 %		215.18	183.75	285.46	244.02	366.94	183.75	349.93	183.75	366.94	244.02	285.46
VAT 7 %												

* อัตราค่าบริการ 1 ชั่วโมง = 600 บาท

* อัตราค่าบริการและรายการอะไหล่แต่ละระยะ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนการบริการจริง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการและอะไหล่ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Caring for Customers



รายการ Item	ช่วง Interval	ระยะทางที่อ่านได้บนเรือนไมล์ / Distance from Speedometer											
		กิโลเมตร เดือน	1,000	6,000	12,000	18,000	24,000	30,000	36,000	42,000	48,000	54,000	60,000
		เดือน	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
ไส้กรองอากาศ / Air cleaner element		-	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	
* ไข้ลท์, น๊อต, ท่อไอเสีย / Exhaust pipe bolts and muffler bolts		T	-	T	-	T	-	T	-	T	-	T	
* ระยะห่างวาล์ว / Valve clearance		-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-	
หัวเทียน / Spark plugs		-	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
สายน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel line		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
น้ำมันเครื่อง / Engine oil = 2.6 L / 2.9 L / 3.4 L		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
ไส้กรองน้ำมันเครื่อง / Engine oil filter		R	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	
น้ำมันเกียร์ / Transmission oil = 360 ml / 400 ml		R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	
ไส้กรองอากาศห้องสายพาน / CVT filter		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
ระยะฟรีสายคันเร่ง / Throttle cable play		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* การซิงโครไนซ์ลิ้นปีกผีเสื้อ / Throttle valve synchronization		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบ PAIR / PAIR (air supply system)		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบควบคุมมลพิษจากไอระเหยของน้ำมันเชื้อเพลิง / EVAP control system		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* น้ำยาหล่อเย็น / Engine coolant		เปลี่ยนทุกๆ 4 ปี											
สายหม้อน้ำ / Radiator hose		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
น้ำมันเฟืองท้าย / Final gear oil = 300 ml / 430 ml		R	-	R	-	R	-	R	-	R	-	R	
* เบรก / Brakes		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
น้ำมันเบรก / Brake fluid		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		* เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี											
สายน้ำมันเบรก / Brake hose		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		* เปลี่ยนทุกๆ 4 ปี											
ยาง / Tires		-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
* ระบบบังคับเลี้ยว / Steering		I	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบกันสะเทือนหน้า / Front forks		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ระบบกันสะเทือนหลัง / Rear suspension		-	-	I	-	I	-	I	-	I	-	I	
* ไข้ลท์, น๊อต, โครงรถ / Chassis bolts and nuts		T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
เวลาปฏิบัติงาน (ชม) Flat rate time (H)		2.1	2.6	3.6	2.6	5.2	2.6	3.7	2.6	5.2	2.6	3.6	

หมายเหตุ : I = ตรวจสอบและทำความสะอาด ปรับตั้ง เปลี่ยน หรือหล่อลื่นตามความจำเป็น

R = เปลี่ยน , T = ชันแน่น , * หมายถึงต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการมาตรฐานซูซูกิ

	Spec.	Capacity / ปริมาณ
Engine/น้ำมันเครื่อง	SAE 10W-40	Oil change : 2.6 L
	API SF or SG	Filter change: 2.9 L
		Overhaul : 3.4 L
Transmission/น้ำมันเกียร์	SAE 10W-40	Oil change: 360 mL
	API SF or SG	Overhaul : 400 mL
Final gear/น้ำมันเฟืองท้าย	Hypoid gear oil	Oil change: 300 mL
	SAE #90	Overhaul : 430 mL
	API GL-5	